



#### Dokonalý výsledek mytí

I natěsno vložené nebo objemné nádobí si zaslouží perfektní čistotu. Přídavné satelitní sprchovací rameno zajistí, že se důkladné očistí dočká každý milimetr nádobí v myčce. Vždy skvělé výsledky mytí.

Myčka nádobí; počet jídelních souprav: 15; en.třída: A++; hlučnost dB(A): 44; spotřeba energie(kW): 0,832; spotřeba vody (l): 10,2; počet programů: 6; počet teplot: 4; zpožděný start 1-24 h; Air Dry - automatické otevírání dveří; přihrádka na příbory; barva: bílá; invertorový motor, 10 let záruka

#### Specifikace a benefity

##### Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.



##### Automatické otevření dveří AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevřou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



##### Program pro křehké sklo

Program stvořený k péči o skleněné nádobí zajistí perfektní umytí sklenic a současně chrání vaše nejvzácnější a nejkřehčí sklo, křišťál i porcelán.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Kapacita mytí: 15
- Spotřeba vody a energie: 10.2 l, 0.95 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostříkovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, extra hygienický, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, plastové madlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 596 x 610
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/850 x 600 x 570

#### Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	E	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	48	Systém sušení	AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	96	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15	Čistá hmotnost (kg)	43.38
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	3:55	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Index energetické účinnosti	55.9	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, plastové madlo
Instalace	Volně stojící spotřebič	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, plastové madlo AEG
Rozměry (mm)	850x596x610	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-3 cm
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-850x600x570	EAN kód produktu	7332543539925
Programy	30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C	Účinnost mytí	1.121
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Účinnost sušení	1.061
Délka napouštěcí hadice (cm)	180		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	6		
Počet teplot	4		

PSGBDW180DE00003

